## lada - 50565 - GLYCOGEL G12 EVO 5 L.

Fluido de refrigeración base etilenglicol de nueva generación con tecnología P-Si-OAT Larga duración (Long

Life). Uso directo. No diluir. Especialmente indicado para grupo Volkswagen, Audi, Seat y Skoda a partir de 2019. Contiene un paquete inhibidor de la corrosión formulado a partir de sales de ácidos orgánicos, fosfato

y silicato.

Protección de los circuitos refrigerantes contra el frio y el sobrecalentamiento. Previene la cavitación, tipo de corrosión muy usual para los circuitos en vehículos pesados que trabajan a altas cargas y temperaturas y

que ocasiona las típicas picaduras en el metal pudiendo provocar grandes desperfectos. Buen intercambio térmico que permite refrigerar eficazmente el motor. Compatible con las juntas, manguitos, y componentes plásticos.

Volkswagen Group TL 774-L / G12evo (VW, Audi, Seat, Skoda, Lamborghini, Bentley, Bugatti). DEUTZ DQC CC-14

ASTM D3306, ASTM D4985, SAE J1034, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, PN-C40007:2000, AS 2108-2004,

JIS K 2234:2006, SANS 1251:2005, GB 29743-2013, BS 6580:2010

