

Jbm - 16316 - ACEITE UNIVERSAL PAG PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 250

Aceite PAG (Polialquileno glicol) para uso en compresores que usan gas HFC R-134a o HFO R-1234yf.
Nivel de viscosidad: ISO 68 cSt.



JBM®

**ACEITE UNIVERSAL PAG
PARA SISTEMAS DE AIRE
ACONDICIONADO**

OLIO PAG UNIVERSALE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
HUILE UNIVERSELLE PAG POUR SYSTEMES DE CLIMATISATION
UNIVERSAL PAG OIL FOR AIR CONDITIONING SYSTEMS
OLEO UNIVERSAL PAG PARA AR CONDICIONADO

**R-134a
R-1234yf
SANDEN**

PAG

CHILLING TON
OF THERMAL CAPACITY



JBM

**ACEITE UNIVERSAL
PARA SISTEMAS DE
CONDICIONAMIENTO**

OLIO PAG UNIVERSALE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
HUILE UNIVERSELLE PAG POUR SYSTEMES DE CLIMATISATION
UNIVERSAL PAG OIL FOR AIR CONDITIONING
ÓLEO UNIVERSAL PAG PARA SISTEMAS DE ACONDICIONAMENTO

**R-134a
R-1234yf
SANDEN**

PAG

