

SODISE - 25130 - CARRO DE 5 CAJONES CON CAPACIDAD PARA 153 HERRAMIENTAS

Con 3 módulos de espuma sólida.

Superficie de trabajo cubierta con una lámina de espuma.

Cajones montados sobre guías telescópicas.

Caja de cajones centralizada (2 llaves).

Dimensiones internas de los cajones: 565 x 405 mm.

Carga máxima por caja: - pequeña 15 kg - grande 20 kg.

4 ruedas giratorias de Ø 125x30 mm (2 con freno).

Composición:

Módulo ref. 84284 (110 unidades)

- 18 vasos de 1/2": 10-24, 27, 30, 32 mm
- 5 vasos profundos de 1/2": 14-15-17-19-22 mm
- 12 vasos de 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm - 8 vasos profundos de 1/4": 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 2 juntas universales: 1/2" y 1/4" : 2 vasos para bujías de 1/2": 16 y 21 mm
- 2 extensiones de 1/4": 50 y 100 mm
- 1 mango en T deslizante de 1/4": 115 mm
- 1 soporte para vasos de 1/4" : 2 x 1/2" extensiones: 125 mm, 250 mm 32 puntas de 1/4": TORX: T8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; SL : 4-6 ; PZ: 0, 1, 2, 3; HEX: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; M5-6-8-10-12; Phillips: 0, 1, 2, 3; 20 puntas de 8 mm: SL8-10-12 mm, PH3, PH4, PZ3, PZ4; H7-8-10 mm, M5-6-8-10-12; T40-45-50-55-60; 1 portapuntas de 1/2" x 8 mm ; 1 adaptador de 1/4" ; 1 portapuntas de 1/4" ; 2 trinquetes de 72 dientes: 1/4" y 1/2"

Módulo ref.09635 (34 piezas):

- 5 destornilladores planos: 6x38 - 4x100 - 5x100 - 6x125 - 8x150mm
- 5 destornilladores Phillips®: PH2x38 - PH0x75 - PH1x100 - PH2x100 - PH3x150mm
- 6 destornilladores de precisión: PH0x50 - PH00x50 - T6x50 - T8x50 - 1.5x50 - 2.5x50mm
- 9 llaves hexagonales: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm
- 9 llaves Torx®: 10-15-20-25-27-30-40-45-50.

Módulo ref. 09637 (9 piezas):

- 1 alicate recto para anillos de retención externos de 180 mm
- 1 alicate recto para anillos de retención internos de 180 mm

- 1 alicate multiusos de 245 mm
- 1 alicate recto con punta semicircular de 200 mm
- 1 alicate de corte de 150 mm
- 1 alicate de bloqueo de 250 mm
- 1 mazo
- 1 martillo remachador
- 1 cinta métrica de 3 m







PH2x38

PH0x75

PH1x100

PH2x125

PH3x150

SL8x150

SL6x125

SL5x100

SL4x100

SL6x38

PH0x50

PH00x50

T6x50

2.5x50

1.5x50

T8x50



