## YUASA - YBX3063 - YBX3063 12V 45AH 425A YUASA SMF

Capacidad a velocidad de 20 horas (Ah): 45

Rendimiento de arranque en frío (Amperios) EN1: 425

## Características:

Unos 30.000 arranques aproximadamente

Tapa doble con función de inclinación sellada

Reduce las pérdidas de agua en hasta un 30 %

Cumple la prueba de vuelco de la VDA\*

Placas de calcio-calcio

Indicador del estado de carga (SOCI)

Protector de chispa y asidero de transporte integrados

Calidad, rendimiento y especificaciones de equipo original

Rendimiento

Incremento de hasta un 20 % en potencia de arranque\*\*

\*Asociación alemana de la industria de la automociónTipo de carcasa LB1

## Tensión 12V

Capacidad a velocidad de 20 horas (Ah) 45

Rendimiento de arranque en frío (Amperios) EN1 425

Peso medio con ácido (kg) 11.5

Disposición de las celdas 0

Terminal T1

Velocidad de carga recomendada (Amperios) 3

Asideros Sí

Tapones con respiradero Sí

Indicador del estado de carga Sí

Tipo de terminal T1

Longitud (mm) 207

Anchura (mm) 175

Altura (mm) 175

NCC Class N/A

