

## **YUASA - YBX5005 - YBX5005 12V 65AH 550A YUASA SILVER**

Capacidad a velocidad de 20 horas (Ah): 65

Rendimiento de arranque en frío (Amperios) EN1: 550

### **Características**

Unos 50.000 arranques aproximadamente

Tapa doble con función de inclinación sellada

Reduce las pérdidas de agua en hasta un 30 %

Cumple la prueba de vuelco de la VDA\*

Placas de calcio-calcio

Indicador del estado de carga (SOC)

Protector de chispa y asidero de transporte integrados

Calidad, rendimiento y especificaciones de equipo original

Rendimiento

Incremento de hasta un 35 % en potencia de arranque\*\*

Tipo de carcasa JIS D23

Tensión 12V

Capacidad a velocidad de 20 horas (Ah) 65

Rendimiento de arranque en frío (Amperios) EN1 550

Peso medio con ácido (kg) 15.7

Disposición de las celdas 0

Terminal T1

Velocidad de carga recomendada (Amperios) 4

Asideros Sí

Tapones con respiradero Sí

Indicador del estado de carga Sí

Tipo de terminal T1

Longitud (mm) 232

Anchura (mm) 175

Altura (mm) 225

NCC Class N/A



**R**ECAMBIE**R** **ZO**