

## **YUASA - YBX5057 - YBX5057 12V 48AH 430A YUASA SILVER**

Capacidad a velocidad de 20 horas (Ah): 48

Rendimiento de arranque en frío (Amperios) EN1: 430

### Características

Unos 50.000 arranques aproximadamente

Tapa doble con función de inclinación sellada

Reduce las pérdidas de agua en hasta un 30 %

Cumple la prueba de vuelco de la VDA\*

Placas de calcio-calcio

Indicador del estado de carga (SOC)

Protector de chispa y asidero de transporte integrados

Calidad, rendimiento y especificaciones de equipo original

Rendimiento

Incremento de hasta un 35 % en potencia de arranque\*\*

Tipo de carcasa JIS B24

Tensión 12V

Capacidad a velocidad de 20 horas (Ah) 48

Rendimiento de arranque en frío (Amperios) EN1 430

Peso medio con ácido (kg) 12.1

Disposición de las celdas 1

Terminal T1/T3

Velocidad de carga recomendada (Amperios) 3

Asideros Sí

Tapones con respiradero Sí

Indicador del estado de carga Sí

Tipo de terminal T1/T3

Longitud (mm) 238

Anchura (mm) 129

Altura (mm) 223

NCC Class N/A



**RR** RECAMBIO **RR**