

YUASA - YBX5335 - YBX5335 12V 95AH 830A YUASA SILVER

Capacidad a velocidad de 20 horas (Ah): 95

Rendimiento de arranque en frío (Amperios) EN1: 830

Características

Unos 50.000 arranques aproximadamente

Tapa doble con función de inclinación sellada

Reduce las pérdidas de agua en hasta un 30 %

Cumple la prueba de vuelco de la VDA*

Placas de calcio-calcio

Indicador del estado de carga (SOC)

Protector de chispa y asidero de transporte integrados

Calidad, rendimiento y especificaciones de equipo original

Rendimiento

Incremento de hasta un 35 % en potencia de arranque**

Tipo de carcasa JIS D31 + BH

Tensión 12V

Capacidad a velocidad de 20 horas (Ah) 95

Rendimiento de arranque en frío (Amperios) EN1 830

Peso medio con ácido (kg) 21.9

Disposición de las celdas 0

Terminal T1

Velocidad de carga recomendada (Amperios) 5

Asideros Sí

Tapones con respiradero Sí

Indicador del estado de carga Sí

Tipo de terminal T1

Longitud (mm) 303

Anchura (mm) 174

Altura (mm) 222

NCC Class N/A



RECAMBIE**R** **20**