

YUASA - YBX9019 - YBX9019 12V 95AH 850A YUASA AGM STA

Capacidad a velocidad de 20 horas (Ah): 95

Rendimiento de arranque en frío (Amperios): 850

Características

Unos 360.000 arranques aproximadamente

Para vehículos start/stop de especificación alta

Construcción de malla de fibra de vidrio absorbente sin fugas de ácido

Doble tapa (a prueba de derrames y fugas)

VRLA

Protector de chispa integrado

Calidad, rendimiento y especificaciones de equipo original

Rendimiento - En comparación con las baterías para automoción convencionales

Un 150 % más de mejora de la aceptación de carga dinámica (DCA)

Un incremento del 200 % en la durabilidad cíclica.

Tipo de carcasa L5 AGM

Tensión 12V

Capacidad a velocidad de 20 horas (Ah) 95

Rendimiento de arranque en frío (Amperios) EN1 850

Peso medio con ácido (kg) 27

Disposición de las celdas 0

Terminal T1

Velocidad de carga recomendada (Amperios) 5

Asideros Sí

Tapones con respiradero Sí

Características de semitracción Sí

Tipo de terminal T1

Longitud (mm) 353

Anchura (mm) 175

Altura (mm) 190



RR ECAMBIE **20**