YUASA - YBX9115 - YBX9115 12V 80AH 800A YUASA AGM STA

Capacidad a velocidad de 20 horas (Ah): 80
Rendimiento de arranque en frío (Amperios) EN1: 800

Características

Unos 360.000 arranques aproximadamente
Para vehículos start/stop de especificación alta
Construcción de malla de fibra de vidrio absorbente sin fugas de ácido
Doble tapa (a prueba de derrames y fugas)
VRLA
Protector de chispa integrado
Calidad, rendimiento y especificaciones de equipo original
Rendimiento - En comparación con las baterías para automoción convencionales

Un 150 % más de mejora de la aceptación de carga dinámica (DCA)
Un incremento del 200 % en la durabilidad cíclica.
Tipo de carcasa L4 AGM
Tensión 12V
Capacidad a velocidad de 20 horas (Ah) 80
Rendimiento de arranque en frío (Amperios) EN1 800
Peso medio con ácido (kg) 21.9
Disposición de las celdas 0
Terminal T1
Velocidad de carga recomendada (Amperios) 5
Asideros Sí
Tapones con respiradero Sí
Características de semitracción Sí
Tipo de terminal T1
Longitud (mm) 317
Anchura (mm) 175
Altura (mm) 190

RECAMBIE ZO