

WOKING - D631611 - Disco de freno

Nº artículo

D6316.11

Discos de freno

Woking está asociado tecnológicamente con el fabricante más importante asiático de discos para ofrecerle una gama con la más alta calidad esperada por nuestros clientes. Después de más de cinco años de desarrollo conjunto y evolución hemos conseguido, incluso superado la homologación otorgada KBA (Ministerio de Transporte alemán) en el TUV.

Planitud y paralelismo

El proceso de mecanización de la superficie del disco se lleva a cabo a través de maquinaria de alta precisión que nos permite garantizar las medidas exactas del producto. El DTV (variación de espesor del disco) y el alabeo son estrictamente controlados bajo las mínimas tolerancias, para prevenir vibraciones molestas en la frenada, asegurando el confort y el contacto total de la superficie de la pastilla.

Materia prima

La materia prima empleada para producir nuestros discos es seleccionada guardando como objetivo los más altos estándares europeos. El departamento de I+D de Woking sólo aprueba la fundición de acero gris perlítico, con alto contenido de grafito que supera la norma EN-GJL 200 para la dureza del acero, como el estándar mínimo de calidad de los discos Woking.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

2

Código EAN

8427975402882

Criterios

Homologación

K.B.A.: 61209

Lado mont.

Eje delantero

Ø

284 mm

Espesor disco freno

22 mm

Espesor mín.

20,2 mm

Altura

43,5 mm
Diámetro de centrado
59 mm
Núm. orificios
4
Tipo disco de frenos
ventilado
Peso
6,19 kg

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

ABARTH 500 (312_) 1.4
08.08 -
99
135 - 135
1368
Fastback

ABARTH 500 (312_) 1.4
05.10 -
103
140 - 140
1368
Fastback

ABARTH 500C (312_) 1.4
01.11 -
99
135 - 135
1368
Descapotable

ABARTH 500C (312_) 1.4
09.09 -
103
140 - 140
1368
Descapotable

