

WOKING - P1031300 - Pastilla de freno

Nº artículo

P10313.00

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia .

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975275608

Criterios

Contacto avisador de desgaste
preparado para indicador desgaste

Lado mont.

Eje delantero

Sistema de frenos

Lucas II

Homologación

E990R-01112/974

Long.

131,4 mm

Altura 1

65,3 mm

altura 2

53,5 mm

Espesor

17,6 mm

Peso

1,58 kg

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

BMW 1 (E81) 116 i

03.07 - 09.12

85

115

1596

Fastback

BMW 1 (E81) 116 i

03.07 - 09.12

90

122

1599

Fastback

BMW 1 (E81) 116 i

11.08 - 09.12

90

122

1995

Fastback

BMW 1 (E81) 118 i

09.06 - 09.12

105

143 - 143

1995

Fastback

BMW 1 (E81) 120 i

09.06 - 09.12

115

156 - 156

1995

Fastback

BMW 1 (E81) 116 d

11.08 - 09.12

85

116

1995

Fastback

BMW 1 (E81) 118 d

09.06 - 09.12

105

143 - 143

1995

Fastback

BMW 1 Coupé (E82) 123 d

10.07 - 10.13

150 - 150

204 - 204

1995

Coupé

BMW 1 Descapotable (E88) 118 i

03.08 - 12.13

105

143 - 143

1995

Descapotable

BMW 1 Descapotable (E88) 118 d

09.08 - 12.13

105

143 - 143

1995

Descapotable

BMW 3 (E90) 330 xi

01.05 - 08.07

190 - 190

258 - 258

2996

Sedán

BMW 3 (E90) 330 xd

09.05 - 12.11

170 - 170

231 - 231

2993

Sedán

