

WOKING - P1088301 - Pastilla de freno

Nº artículo

P10883.01

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial .

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975277008

Criterios

Lado mont.
Eje trasero
Sistema de frenos
Tokico
Homologación
E990R-01118/1303
Long.
110,7 mm
Altura
41 mm
Espesor
15,7 mm
Contacto avisador de desgaste
con contacto avisador de desgaste
cant. indicadores de desgaste
1 por eje
Peso
0,828 kg

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi
07.05 -
106
144 - 144
2488
Pick-up

NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD
10.06 -
126
171 - 171
2488
Pick-up

NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD
07.05 -
128 - 128
174 - 174
2488
Pick-up

NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD
12.09 -
140 - 140
190 - 190
2488
Pick-up

NISSAN PATHFINDER III (R51) 4.0 4WD

09.05 -

198 - 198

269 - 269

3954

Todo terreno, cerrada

NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD

10.06 -

126

171 - 171

2488

Todo terreno, cerrada

NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD

03.05 -

128 - 128

174 - 174

2488

Todo terreno, cerrada

NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD

08.10 -

140 - 140

190 - 190

2488

Todo terreno, cerrada

NISSAN PATHFINDER III (R51) 3.0 dCi



08.10 -

170 - 170

231 - 231

2993

Todo terreno, cerrada



RECAMBIE**R** ZO