WOKING - P1185302 - Pastilla de freno

Nº artículo
P11853.02

Soporte metalico
Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion
El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion
Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching
Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650º C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo incial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo
Normal
Unidad de embalaje
1
Cantidad por unidad de embalaje
4
Código EAN
8427975274625

Criterios
Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios
Lado mont.
Eje delantero
Sistema de frenos
Akebono
Homologación
E9-90R-01112/1083
Long.
149 mm
Altura
61 mm
Espesor 1
17,2 mm
Espesor 2
17,6 mm
Contacto avisador de desgaste
con contacto avisador de desgaste
cant. indicadores de desgaste
2 por eje
Peso
2,109 kg
Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva.

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL 4.5
10.99 - 09.03
195 - 195
265 - 265
4498
Sedán

HYUNDAI TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD
Año desde: 01.05
12.01 - 12.06
143 - 143
194 - 194
3497
Todo terreno, cerrada

HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.5 TD
12.01 - 12.06
74
101
2476

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD
Año desde: 01.05
12.01 - 12.06
110
150 - 150
2902
Todo terreno, cerrada

HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD
11.03 - 12.06
120
163 - 163
2902
Todo terreno, cerrada

HYUNDAI XG (XG) 350
10.02 - 12.05
145 - 145
197 - 197
3497
Sedán