

WOKING - P1279300 - Pastilla de freno

Nº artículo

P12793.00

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975280923

Criterios

Homologación

E990R-01118/2796

Lado mont.

Eje trasero

Long.

187,4 mm

Altura

64 mm

Espesor

14,2 mm

Sistema de frenos

Brembo

Contacto avisador de desgaste

sin sensor de desgaste

preparado para indicador desgaste

Artículo complementario/Información complementaria

con accesorios

Artículo complementario / información complementaria 2

con lámina adhesiva

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

PORSCHE CAYENNE (9PA) 3.6

02.07 - 09.10

213 - 213

290 - 290

3598

Todo terreno, cerrada

PORSCHE CAYENNE (9PA) S 4.8

02.07 - 09.10

283 - 283

385 - 385

4806

Todo terreno, cerrada

PORSCHE CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8

02.07 - 09.10

368 - 368

500 - 500

4806

Todo terreno, cerrada

PORSCHE CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8

02.07 - 09.10

397 - 397

540 - 540

4806

Todo terreno, cerrada

PORSCHE CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8

08.08 - 09.10

404 - 404

550 - 550

4806

Todo terreno, cerrada

PORSCHE CAYENNE (9PA) 3.0 TDI

02.09 - 09.10

176 - 176

240 - 240

2967

Todo terreno, cerrada

PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 S E-Hybrid

06.10 -

245 - 245

333 - 333

2995

Todo terreno, cerrada

PORSCHE CAYENNE (92A) 3.6

06.10 -

220 - 220

300 - 300

3598

Todo terreno, cerrada

PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 S

06.10 -

294 - 294

400 - 400

4806

Todo terreno, cerrada

PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo

06.10 -

368 - 368

500 - 500

4806

Todo terreno, cerrada

PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo

06.10 -

397 - 397

540 - 540

4806

Todo terreno, cerrada

PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S

10.12 -

405 - 405

550 - 550

4806

Todo terreno, cerrada

PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel

06.10 -

155 - 155

211 - 211

2967

Todo terreno, cerrada

PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel

06.10 -

176 - 176

239 - 239

2967

Todo terreno, cerrada

PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel

06.11 -

180 - 180

245 - 245

2967

Todo terreno, cerrada

PORSCHE CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel


10.12 -

281 - 281

382 - 382

4134

Todo terreno, cerrada



RR ECAMBIE ZO

