

WOKING - P254322 - Pastilla de freno

Nº artículo

P2543.22

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975267047

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Lado mont.

Eje delantero

Sistema de frenos

Akebono

Homologación

E190R-01022/093

Long.

149,9 mm

Altura

59 mm

Espesor

15,7 mm

Contacto avisador de desgaste

con contacto avisador de desgaste

cant. indicadores de desgaste

2 por eje

Peso

1,818 kg

Artículo complementario / información complementaria 2

con lámina adhesiva

Artículo complementario/Información complementaria

con muelle

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

mitsubishi lancer vi (CJ-CP_) 2.0 16V EVO

08.98 - 08.01

206 - 206

280 - 280

1997

Sedán

mitsubishi lancer sedán (CS_A, CT0) 2.0 16V EVO IX (CT9A)

01.06 -

206 - 206

280 - 280

1997

Sedán

mitsubishi outlander i (CU_W) 2.0 4WD (CU2W)

05.03 - 10.06

93

126

1997

Todo terreno, cerrada

MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.0 (CU2W)

05.03 - 10.06

100

136 - 136

1997

Todo terreno, cerrada

MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.0 4WD (CU2W)

05.03 - 10.06

100

136 - 136

1997

Todo terreno, cerrada

MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.0 Turbo 4WD (CU2W)

04.04 - 10.06

148 - 148

201 - 201

1997

Todo terreno, cerrada

MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.0 4WD

01.02 - 10.06

177 - 177

241 - 241

1997

Todo terreno, cerrada

MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.4 4WD

05.03 - 10.06

102

139 - 139

2351

Todo terreno, cerrada

MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W)

11.03 - 10.06

118

160 - 160

2378

Todo terreno, cerrada

MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W)

05.03 - 10.06

119

162 - 162

2378

Todo terreno, cerrada

mitsubishi outlander II (CW_W) 2.4 4WD

09.07 - 11.12

125

170 - 170

2360

Todo terreno, cerrada

mitsubishi outlander II (CW_W) 2.0 DI-D

02.07 - 11.12

103

140 - 140

1968

Todo terreno, cerrada

mitsubishi outlander II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD

08.07 - 11.12

115

156 - 156

2179

Todo terreno, cerrada

mitsubishi montero sport I (K90) 3.0 V6 (K96W)

06.00 -

125

170 - 170

2972

Todo terreno, cerrada

mitsubishi montero sport I (K90) 3.0 V6 (K96W)

11.98 -

130 - 130

177 - 177

2972

Todo terreno, cerrada

mitsubishi montero sport I (K90) 2.5 TD (K94W)

11.98 -

73

99

2477

Todo terreno, cerrada

mitsubishi montero sport I (K90) 2.5 TD (K94W)

07.02 -

85

115

2477

Todo terreno, cerrada

MITSUBISHI MONTERO SPORT I (K90) 2.5 TD (K94W)

08.03 -

98

133 - 133

2477

Todo terreno, cerrada

MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.0

10.98 - 12.04

98

133 - 133

1997

Limusina

MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.4 GDI

09.00 - 12.04

108

147 - 147

2351

Limusina

MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.4 GDI 4WD

09.00 - 12.04

108

147 - 147

2351

Limusina

MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.4 GDI

para fabricante: AKEBONO

10.98 - 12.04

110

150 - 150

2351

Limusina

MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.4 GDI 4WD

para fabricante: AKEBONO

10.98 - 12.04

110

150 - 150

2351

Limusina

MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W) 2.0 (N63W)

08.99 - 08.02

100

136 - 136

1997

Limusina

MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W) 2.4 GDI

08.99 - 08.02

110

150 - 150

2351

Limusina

MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR Autobús (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.0 16V (PA3V/W, PB3V, PA3W)

05.95 - 05.00

85

115

1997

Autobús

MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR Autobús (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.4 i 4WD (PD4V/W)

05.95 - 05.00

97

132 - 132

2351

Autobús

MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR Autobús (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V)

05.95 - 05.00

73

99

2477

Autobús

MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR Autobús (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.5 TD 4WD (PD5V/W)

05.95 - 05.00

73

99

2477

Autobús

MITSUBISHI L 400 Furgón (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V)

09.96 - 06.05

64

87

2477
Furgón

