

WOKING - P494302 - Pastilla de freno

Nº artículo

P4943.02

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975255907

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Lado mont.

Eje delantero

Sistema de frenos

Sumitomo

Homologación

E990R-01112/187

Long.

110,2 mm

Altura

54,9 mm

Espesor

14,5 mm

Contacto avisador de desgaste

con contacto avisador de desgaste

cant. indicadores de desgaste

2 por eje

Peso

1,148 kg

Artículo complementario/Información complementaria
con muelle

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

SUZUKI GRAND VITARA I (FT) 1.6 4x4

Año desde: 05.98

03.98 - 07.03

69

94

1590

Todo terreno, cerrada

SUZUKI GRAND VITARA I (FT) 2.0 4x4

Año desde: 05.98

03.98 - 07.03

94

128 - 128

1995

Todo terreno, cerrada

SUZUKI GRAND VITARA I (FT) 2.5 V6 24V 4x4 (FT)

Año desde: 05.98

04.98 - 07.03

106

144 - 144

2493

Todo terreno, cerrada

SUZUKI GRAND VITARA I (FT) 2.5 V6 24V 4x4

04.01 - 07.03

116

158 - 158

2493

Todo terreno, cerrada

SUZUKI GRAND VITARA I (FT) 2.7 4x4

09.01 - 07.03

127

173 - 173

2736

Todo terreno, cerrada

SUZUKI GRAND VITARA I (FT) 2.7 4x4

04.03 - 07.03

135 - 135

184 - 184

2736

Todo terreno, cerrada

SUZUKI GRAND VITARA I (FT) 2.0 TD 4x4

Año desde: 05.98

03.98 - 07.03

64

87

1998

Todo terreno, cerrada

SUZUKI GRAND VITARA I (FT) 2.0 HDI 110 4x4

07.01 - 09.05

80

109

1997

Todo terreno, cerrada

SUZUKI GRAND VITARA I (FT) 2.0 HDI 110 16V 4x4

07.01 - 09.05

80

109

1997

Todo terreno, cerrada

SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.6 A las 4 ruedas (TA, TA01)

07.88 - 03.98

59

80
1589
Todo terreno, cerrada

SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.6 A las 4 ruedas (ET)

07.88 - 12.91

60
82
1589

Todo terreno, cerrada

SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.6 i 16V A las 4 ruedas (ET, TA02)

07.90 - 03.98

71
97
1589

Todo terreno, cerrada

SUZUKI VITARA (ET, TA) 2.0 16V A las 4 ruedas (ET, TA51)

12.96 - 03.98

97
132 - 132
1995

Todo terreno, cerrada

SUZUKI VITARA (ET, TA) 2.0 V6 24V A las 4 ruedas (ET)

Año desde: 01.95

12.94 - 03.98

100
136 - 136
1998

Todo terreno, cerrada

SUZUKI VITARA (ET, TA) 2.5 V6 24V A las 4 ruedas (FT)

12.95 - 03.98

118
160 - 160
2493

Todo terreno, cerrada

SUZUKI VITARA (ET, TA) 2.0 TD A las 4 ruedas (ET)

Año desde: 01.96

12.94 - 03.98

52
71
1998

Todo terreno, cerrada

SUZUKI VITARA (ET, TA) 2.0 TD Intercooler A las 4 ruedas (ET)

12.95 - 03.98

64

87

1998

Todo terreno, cerrada

SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6

07.88 - 01.95

59

80

1589

Todo terreno, abierta

SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 i 16V

07.90 - 03.99

71

97

1589

Todo terreno, abierta

SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) 2.0 16V

12.96 - 03.99

97

132 - 132

1995

Todo terreno, abierta

